

# マーケットアンブレラ SEG 強度の追究

天幕：耐候性を重視  
 PARA / アクリル製  
 サマーシールド / ポリエステル製  
 ソルテリア / ポリエステル製

縫製：マーケットアンブレラの心臓部である  
 天幕の縫製。長年培われてきた技術を  
 最大限生かしております。


**Tenara** 最も力が必要な先端部の糸を  
 強靱糸にしました。  
 Copyright 2015 - 2016 W. L. Gore & Associates, Inc.  
 および日本ゴア株式会社の許諾を得て使用しています。

ダブルロックベース（別売：P62-63）  
 安全性が最優先の専用ベース。  
 安心してご使用いただけるよう  
 各サイズ別の推薦ベースをお選びください。

- ※1) 天幕のカラーは、P56 (PARA)、P57 (サマーシールド)、  
 P57 (ソルテリア) よりお選び下さい。
- ※2) SEGシリーズは、全て受注生産となります。
- ※3) タレ付仕様の縁テープは、2020.4月よりアクリルテープに変更になっております。
- ※4) ヒートン貫通穴は2022.5月より3ヶ所になっております。
- ※ SEGシリーズは、1本：1梱包 7.3才



フレーム：アルミ（強化仕様）  
 2.0mm厚（30×20）



心棒：アルミ製 / 一本骨  
 耐候性を考慮した二次電解着色  
 3.0mm厚の強靱フレーム  
 （心棒38φ、50φ）

## 付属品



収納袋  
 M.U.の大きさにより付属されます。

## オプション

タレタイプ（ラウンド型・スクエア型）



耐風タイプ（ラウンド型のみ）



パラソルにとって最大の難敵「風」  
 フレームが折れたり、天幕が破れたり、  
 さらには本体が吹き飛ばされたり、転倒して…  
 風がパラソルの損傷の主な原因といっても  
 過言ではありません。さらには思わぬ事故に  
 結びついてしまう事もあります。  
 当社の技術陣は世界に先駆けて“逃風構造”  
 を開発し、パラソルの新しい可能性を引き  
 出しました。

## アンブレラ推奨ベース（別売）



G



RB



FB



L



埋込

選択ページ P.62・63