



11-405-1 受信表示機 片面
¥ 385,000
(W465・D112・H42)

電源電圧 / AC100V (15VA) 受信周波数 / 42.6075MHz
受信距離 / 約100m (周囲の電波状況により変化します)
表示方法 / 5桁、2桁、着信順に表示 (文字高さ: 1桁目: 52mm / 2桁目以降: 41mm (赤色LED))
表示保留 / 全枠点灯時内部メモリに50個まで記録
表示消去 / 消し機によるランダム消去、タイマー自動消去
チャイム / 14種類の音色からユーザー側で設定可能
音量調節 / 6段階 スピーカー出力 / 30mW
使用温度 / 0℃ ~ 40℃ 重量 / 約920g
付 属 品 / 取扱説明書・電源コード

11-405-2 受信表示機 両面
¥ 503,000
(W465・D112・H49)



11-405-3 ナンバー消し機
¥ 53,700
(W220・D93・H29)

電源電圧 / 3V単3アルカリ乾電池×2本
受信周波数 / 42.6075MHz
使用温度 / 0℃ ~ 40℃
重 量 / 約270g (電池含む)



11-405-4 カード型消し機
¥ 21,500
(W55・D93・H8)

- コンパクトサイズですが、表示は大きく見やすく壁掛けも可能です。
- 自動消去時間は、10秒～120秒まで選択可能。オプションのカード型消し機で任意消去も出来ます。
- 番号は0～99まで表示可能、メモリは50。サブ受信機としても重宝です。
- カード型消し機 (別売り (11 - 405 - 4)) を、任意で消去したい場合ご使用ください。

- 受信機のアイテムに携帯型の受信機が登場！
- 動きながらどこにいてもお客様のコールをキャッチできます。
- パイブレーション (10秒固定) でお知らせ、番号をLEDで表示します。
- メモリ (最大50個) がありますので複数呼ばれてもリセットボタンを押すと、順番に表示されます。



11-405-5 一枠受信表示機
¥ 202,000
(W210・D93・H30)
AC100V ACアダプター付属



11-405-6 10テーブル受信機
¥ 176,400
(W220・D93・H31)



11-405-7 携帯受信機 (LED表示)
¥ 53,700
(W100・D43・H18)
専用充電電池使用 充電電池付属
専用ベルトケース別売り



11-405-8 携帯受信機用小型充電器
¥ 40,500
(W82・D60・H96)
ACアダプター DC6V 1A付属



11-405-9 卓上送信機
¥ 21,500
(W85・D45・H61)
ライトグレー



11-405-10 卓上送信機 ナブキン立付
¥ 26,900
(W105・D105・H106)
ライトグレー



11-405-11 卓上送信機
¥ 25,000
(W85・D45・H61)
木目



11-405-12 卓上送信機 ナブキン立付
¥ 33,000
(W105・D105・H106)
木目



11-405-13 卓上送信機
¥ 21,500
(W85・D45・H61)
ブラック



11-405-14 卓上送信機 ナブキン立付
¥ 26,900
(W105・D105・H106)
ブラック



11-405-15 卓上送信機
¥ 25,000
(W85・D45・H61)
みかげ



11-405-16 卓上送信機 ナブキン立付
¥ 33,000
(W105・D105・H106)
みかげ



11-405-17 卓上送信機
¥ 25,000
(W85・D45・H61)
うるし



11-405-18 卓上送信機 ナブキン立付
¥ 33,000
(W105・D105・H106)
うるし



11-405-19 カード型送信機 (ホルダー付)
¥ 25,900
(W55・D93・H8)

電源電圧 / 3V (ボタン電池×1)
受信周波数 / 42.6075MHz (特定小電力型)
番 号 / 0～99 まで内蔵メモリに登録
ユ ー ザ ー 側 に て 変 更 可 能
使 用 温 度 / 0℃ ~ 40℃
重 量 / 約35g (電池含む)