

11-497-1 ¥112,000

■24W LED吊下平凸レンズスポットライト (バンドア付) **eco**

- L E D : 24W/5,000K/Ra80
寿命 25,000 時間
(メーカーズベック)
- レンズ : D89 平凸レンズ
- 寸法 : W170・L190・H244
- 質量 : 2.0kg
- 仕上色 : アイボリー/ブラック
- 電源コード : 0.85m 平行プラグ
- 付属品 : 取付台(NRS-1505K/W)
バンドア(NRS-1531K/W)
シート枠
カラーフィルタ
(NRS-1613)

※調光はできません。
ライティングレールタイプあります。

照度表(LED 24W) 5,000K Ra80			
距離 (m)		2m	3m
LED位置後	lx	1,300	650
	φ	1,400	2,000
LED位置中央	lx	680	315
	φ	2,700	4,000

※この器具はシャープなスポット径にはなりません。



アイボリー



ブラック

11-497-2 ¥112,000

■24W LED吊下フレネルレンズスポットライト (バンドア付) **eco**

- L E D : 24W/5,000K/Ra80
寿命 25,000 時間
(メーカーズベック)
- レンズ : D89 フレネルレンズ
- 寸法 : W170・L190・H244
- 質量 : 2.0kg
- 仕上色 : アイボリー/ブラック
- 電源コード : 0.85m 平行プラグ
- 付属品 : 取付台(NRS-1505K/W)
バンドア(NRS-1531K/W)
シート枠
カラーフィルタ
(NRS-1613)

※調光はできません。
ライティングレールタイプあります。

照度表(LED 24W) 5,000K Ra80			
距離 (m)		2m	3m
LED位置後	lx	880	410
	φ	1,200	1,700
LED位置中央	lx	475	220
	φ	2,200	3,400

※この器具はシャープなスポット径にはなりません。



アイボリー



ブラック

11-497-3 ¥312,500

■50W LED吊下平凸レンズスポットライト **eco**

- L E D : 50W/3,500K/4,000K
寿命 50,000 時間
(メーカーズベック)
- レンズ : D100 平凸レンズ
- 寸法 : W220・L188・H264
- 質量 : 2.8kg
- 仕上色 : ブラック/アイボリー
- 電源コード : ライティングレールプラグ
- 付属品 : フィルタホルダー

フランチタイプもあります。
※この器具はシャープなスポット径にはなりません。



11-497-4 ¥312,500

■24W LED吊下フレネルレンズスポットライト **eco**

- L E D : 50W/3,500K/4,000K
寿命 50,000 時間
(メーカーズベック)
- レンズ : D100 フレネルレンズ
- 寸法 : W220・L188・H264
- 質量 : 2.6kg
- 仕上色 : ブラック/アイボリー
- 電源コード : ライティングレールプラグ
- 付属品 : フィルタホルダー

フランチタイプもあります。
※この器具はシャープなスポット径にはなりません。



11-497-5

ライティングレール式
30WハイパワーLEDエコンスポット(ファン付)
ブラック

¥115,000

11-497-6


ライティングレール式
30WハイパワーLEDエコンスポット(ファン付)
ホワイト

¥115,000

- L E D : 30W/5,000K/Ra80
寿命 25,000 時間
(メーカーズベック)
- レンズ : D76 (F6)
D50平凸レンズ
D56非球面レンズ
- 寸法 : W195・D324・H275
- 質量 : 2.8kg
- 仕上色 : ブラック/ホワイト
- 電源 : ライティングプラグ付
- 付属品 : 円カッターセット(NRS-1810)
落下防止ワイヤー
- 適合フィルタ : カラーフィルタNRS-1613 (別売)
(75×75サイズにカットしてご使用ください。)

- 適合フィルタ : カラーフィルタNRS-1613 (別売)
(75×75サイズにカットしてご使用ください。)

※ファンモーターにより多少音がします。



11-497-7

自動カラーホイール ブラック

¥27,000

11-497-8

自動カラーホイール ホワイト

¥27,000

- 質量 : 0.3kg
- ホイルカラー : 3色 (BYR)
- 仕上色 : ブラック/ホワイト
- 動作 : 定速2/2.4rpm (50/60Hz)
- 電源コード : 平行プラグ



※ライトは別売りです。