トップキャップには粉体塗装仕上げの堅牢なアルミ材を使用し、フレームのジョイント部を保護します。先端のWマークはヴァイノール社の品質の証で持ち運びの時の持ち手になります。

メインポール（支柱）には厚肉のアルミ押出し材（φ83）を使用し、高強度の耐久設計、粉体塗装仕上げにより耐候性にも優れています。

天幕はクリップ方式の固定により、最適のテンションで張り上げられるようセットしてあり、天幕の張り替えも容易です。

主要部材は全てアルミを使っていますので、強風に対しても十分な強度を持ち、屋外での使用にもサビの心配がありません。天幕は防水加工を施した丈夫なポリエステル生地の”ルガテック”を使用しています。開閉はクランクハンドルを回すだけの簡便さ、女性にも楽に操作が行えます。

天幕を閉じる際には支柱が上方向にスライドし、骨の先端と地面とのクリアランスを十分確保していますので、テーブルや椅子をセットしたままの状態で開閉が容易に行えます（560R・410R）。ベースは移動式と固定式が選べます。

リブ（骨）を支えるランナー部も高強度アルミ製でメインポールの4本の突起レールと噛み合い、ねじれを防ぎます。

パラソルの開閉は専用のクランクハンドルにより、誰でも楽に操作が行えます。ハンドルは取り外しが可能です。

専用アダプターを使えば、お手持ちの電動ドライバーでスピーディーな開閉が可能です。

移動式ベースPB-240（別売）は総重量が240kg。十分な安定性を確保、そして場所を選ばずスピーディーに設置が可能です。

埋め込み式グランドアンカー（別売）の使用により、地面への固定設置が可能です。（写真左）オフシーズンにはキャップをしておきます。（写真右）

ルガノを使用しない時やオフシーズンに収納しておく時は、保護カバー（別売）をしておけば、天幕の汚れや破れから守ることが可能です。